## 舗装種別の構造の確認について

中央区道路舗装種別図に記載している舗装種別については、区のホームページで公開している中央区道路工事標準構造図集により舗装構造を確認することができます。中央区道路工事標準構造図集に記載のないものについては、区の担当窓口にご確認下さい。

|                 | 中央区道路工事標準構造図集 |                       |  |
|-----------------|---------------|-----------------------|--|
| 舗装種別図の凡例名称      | 構造図<br>番号     | 工種(形状・寸法)             | 区の担当窓口<br>(お問合せ先)  |
| A T アス低騒 6 5    | 168           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚65)  | 【道路】<br>道路課道路保全係<br>TeL03-3546-5429  |
| AT アス低騒60       | 167           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚60)  |  |
| AT アス低騒50       | 166           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚55)  |  |
| AT アス低騒65+遮熱    | 168           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚65)※ |  |
| AT アス低騒60+遮熱    | 167           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚60)※ |  |
| AT アス低騒55+遮熱    | 166           | 車道舗装工(排水性・低騒音舗装 厚55)※ |  |
| A アスコン50        | 160           | 車道舗装工(厚50)            |  |
| A アスコン40        | 159           | 車道舗装工(厚40)            |  |
| A アスコン25        | 158           | 車道舗装工(厚25-C)          |  |
| W 透水性 2 5       | 172           | アスファルト 透水性 厚25        |  |
| A アスコン40 ポーラス混合 |               | _                     |  |
| A アスコン25 ポーラス混合 |               | _                     |  |
| IL インター35       | 170           | インターロッキングブロック 厚35cm   |  |
| IL インター22       | 169           | インターロッキングブロック 厚25cm   |  |
| S 半たわみ性 厚50     |               | _                     |  |
| S 半たわみ性 厚35     | 181           | 御影風半たわみ性舗装 厚35        |  |
| S カラー舗装         | _             | _                     |  |
| S その他特殊舗装       | -             | _                     | 【道路】<br>道路課道路保全係<br>TEL03-3546-5429<br>【橋りょう】<br>道路課橋りょう施設係<br>TEL03-6264-7038 |

<sup>※</sup>遮熱性舗装の施工を含む。

中央区道路工事標準構造図集(令和5年4月1日版)参照