発注票別紙

1　品名及び数量

No.	品名	数量
1	消防用ホース	１６本 （内訳：京橋８、臨港８）
2	雨天用シューズ	５足 （内訳：日本橋５）
3	膝サポーター	７個 （内訳：日本橋７）
4	トランシーバー	３個 （内訳：日本橋３）
5	防滴型メガホン	３個 （内訳：日本橋３）
6	Ｔシャツ	４００枚 （内訳：京橋 150、日本橋 150、臨港 100）

2　規格

（1）消防用ホース

①　型式

帝国繊維㈱製「キンパイホースＮＥＷマイティＡＡ(aya)　ホースバンド付き」と同等以上のもの。

②　規格

ア　呼称 65㎜、長さ 20m、仕様圧力は１．３ＭＰａ以上とすること。

イ　ジャケットの織り組織は綾織円織りとし、耳部補強が施してあること。

ウ　ホース両端の金具装着部の保護布は、金具踏み付け時の金具切れを防止するために、保護布の腹部が一定幅で肉厚になっている一体構造の物であること。保護布の長さは２０ｃｍ以上とし、保護布の色は、差し金具側白色・受け金具側黄色とすること。

エ　結合金具は軽合金製の差込式とし、ホースとの結合方法はエキスパンド・リング方法とすること。

オ　ホース内張り樹脂については、ウレタン系エラストマーを使用し、産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格Ｋ６２５１（国家検定試験　法）の引張試験を行った場合２５ＭＰａ以上であること。

カ　納入後 1 年以内に、不慮の事故などによりホースが外傷を受けて使用できなくなった場合、速やかにホースの交換ができるようすべての型式適合評価合格消防用ホースに１年間の動産保険がかけられていること。

キ　ホース及び結合金具については、技術上の規格を定める省令に適合し、自主表示対象機械器具等に合格した旨が付されているものとする。

ク　ホース本体に日本消防検定協会の品質評価適合を証明する〈ＮＳ〉マークの表示を行うこと。

ケ　金具装着部に日本消防検定協会の認定適合を証明する認定シールによる表示を行うこと。

コ　ホースバンドは、ホースから脱着しない構造であること。また引張強度及び伸率は下記数値を満たす内容であること。※JIS L1096 に準ずる方法

引張強度：平板部 1,200N/cm 以上　孔あき部 1,000N/cm 以上　尾錠部 1,000N/cm 以上

伸率　　：平板部 15%以下　孔あき部 15%以下

（２）雨天用シューズ

① 型式

㈱アシックス製「FUJI LITE7」と同等以上のもの。

② 規格

ア 色

Kuriiro Brown

イ サイズ

㋐24.5cm １足

㋑25.5cm ２足

㋒27.0cm １足

㋓27.5cm １足

ウ 素材

インナーソール素材：合成樹脂(EVA)/取り替え式

エ 備考

靴底の最大の厚さ：約 32mm

オ 幅/ラスト

STANDARD

カ アッパー素材

合成繊維

キ アウター素材

ゴム底

（３）膝サポーター

① 型式

ユナイテッドスポーツブランズジャパン㈱製「M6440L」と同等以上のもの。

② 規格

ア 色

ブラック

イ サイズ

XL ７組

（４）トランシーバー

① 型式

八重洲無線株式会社製「SRS95」と同等以上のもの。

② 規格

ア 防塵性

IP6X

イ 防水性

IPX8

ウ　送受信周波数（12.5kHz ステップ）

交互通話

01ch ～ 27ch：422.0500MHz ～ 422.300MHz

中継通話

01ch ～ 27ch：

送信　440.0250MHz ～ 440.3625MHz

受信　421.5750MHz ～ 421.9125MHz

エ　電波型式

F3E/F2D

オ　通信方法

単信及び半複信方式

カ　送信出力

10mW 以下（電波法施行規則第６条適合）

キ　低周波出力

内臓スピーカー700mW 以上（@８Ω、10%歪時）

ク　動作温度範囲

-10℃～+50℃

ケ　定格電圧

DC3.6V（リチウムイオンバッテリー）、DC4.5V（単三形乾電池３本）

コ　本体寸法

約 W58×H83×D23.5mm（SBR-51LI 装着時/アンテナ及び突起物含まず）

サ　本体重量

約 165g

（５）防滴型メガホン

①　型式

竹中エンジニアリング㈱製「TR-215SA」と同等以上のもの。

②　規格

ア　使用電源

乾電池 R6PU（単三型）６本

イ　出力

定格 6W　最大 10W

ウ　サイレン周波数

500Hz～1kHz、繰返し周期　５秒

エ　通達距離

音声　　：約 250m（JEITA）

サイレン：約 315m（JEITA）

オ　電池持続時間

音声　　：約 10 時間（JEITA）

サイレン：約 30 分　（JEITA）

カ　使用可能周囲温度

-10℃～+55℃

キ　質量

約 630g（乾電池を除く）

ク　適応規格

IP65

（６）Ｔシャツ

①　型式

東和商事㈱「TCS-1115」と同等以上のもの。

②　規格

ア　色

ネイビー

イ　サイズ

㋐ＳＳ　　４着（京橋１、日本橋３、臨港０）
㋑Ｓ　　２９着（京橋１４、日本橋１４、臨港１）
㋒Ｍ　　９１着（京橋３３、日本橋３６、臨港２２）
㋓Ｌ　１７１着（京橋７１、日本橋６４、臨港３６）
㋔ＬＬ　６９着（京橋２２、日本橋２０、臨港２７）
㋕３Ｌ　２７着（京橋７、日本橋１１、臨港９）
㋖４Ｌ　　９着（京橋２、日本橋２、臨港５）

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
身丈	62	65	68	71	74	77	80
身巾	44	47	50	53	56	60	64
肩巾	42	44	46	48	50	53	56
袖丈	19	20	21	22	23	25	26

（単位：cm）許容差　±1.0cm

ウ　材質　　ポリエステル 100％

エ　プリント加工　シルク印刷

加工内容

左胸：TOKYO METROPOLITAN VOLUNTEER FIRE CORPS

左袖：中央区マーク

背中：KYOBASHI／NIHONBASHI／RINKOU

カラー：ホワイト